

NICE TOO, ELEGANTE Y VERSÁTIL

EL NUEVO MOTOR TELESCÓPICO
PARA CANCELAS BATIENTES.
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS ACCESOS
RESIDENCIALES, TAMBIÉN PEATONALES.

The Nice logo consists of a solid blue square with the word "Nice" written in white, sans-serif font to its right.

Nice

NICE TOO, LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA CANCELAS BATIENTES.

CON UN DISEÑO SÓLIDO Y ESENCIAL, ES IDÓNEO PARA TODOS LOS MARCOS ARQUITECTÓNICOS.



T003000

El más compacto, para cancelas batientes con hojas de hasta 3 m.

Motorreductor electromecánico irreversible, disponible también en la versión de 24 Vcc, ideal para el uso intensivo.

HASTA **3** m



T004500

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecánico irreversible, disponible también en la versión de 24 Vcc.

HASTA **4,5** m

NICE TOO 230V

230V

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.
Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

Versátil, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

Fiabilidad y duración a largo plazo, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

Compartimento cómodo para conexiones: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

Instalación sencilla, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

Desbloqueo práctico: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

Centralita de mando aconsejada: Mindy A60;

Disponible en versiones prácticas en kit.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
T003000	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vca, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg	339,00
T004500	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vca, PARA HOJAS DE HASTA 4,5 METROS Y 250 kg	369,00
T003000KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 230 Vca, CON MONTAJE EXTERNO.	896,50
T004500KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 kg, 230 Vca, CON MONTAJE EXTERNO.	1.064,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	T003000	T004500
DATOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTACIÓN (Vca 50)	230	
ALIMENTACIÓN (Vcc)	-	-
CONSUMO NOMINAL (A)	1,1	
CONSUMO MÁXIMO (A)	1,5	
POTENCIA NOMINAL (W)	250	
POTENCIA MÁXIMA (W)	340	
PRESTACIONES		
VELOCIDAD (m/s)	0,016	
FUERZA NOMINAL (N)	300	
FUERZA MÁXIMA (N)	2000	
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)	24	
DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	54	
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50	
MEDIDAS (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5	6

MEDIDAS

T003000



T004500



T003000KCE

230V

PARA HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 Kg
EL KIT CONTIENE:



T003000
2 MOTORES TELESCÓPICOS
230 Vca.



FLO2RE
1 TRANSMISOR DE
433,92 MHz DE 2 CANALES.



A60
1 CENTRALITA DE MANDO.



SMXI
RECEPTOR ACOPLABLE.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS
DE EXTERIOR.



LL
1 LUZ PARPADEANTE,
230 V.



TS
1 TABLA DE INDICACIONES.

T004500KCE

230V

PARA HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 Kg
EL KIT CONTIENE:



T004500
2 MOTORES TELESCÓPICOS
230 Vca.



FLO2RE
1 TRANSMISOR DE
433,92 MHz DE 2 CANALES.



A60
1 CENTRALITA DE MANDO.



SMXI
RECEPTOR ACOPLABLE.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS
DE EXTERIOR.



LL
1 LUZ PARPADEANTE,
230 V.



TS
1 TABLA DE INDICACIONES.

ACCESORIOS OPCIONALES



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
HOJAS SUPERIORES A 3 m).

UN./PAQ. 1
€ 152,50



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
HOJAS SUPERIORES A 3 m).

UN./PAQ. 1
€ 152,50